



# Rottesikring under byggeri

På byggepladser kan der være udfordringer med rotter ift. kloakarbejde, affald og opbevaring af byggematerialer.

Ifølge Bygningsreglementet skal bygninger være sikret sådan, at der ikke opstår risiko for personers sundhed på grund af indtrængen af skadedyr. Det er samtidig grundejers pligt, at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt.

Rottesikring gælder for alle bygninger – herunder også skure, udestuer og lign.

Rotter kan komme igennem huller med en diameter på størrelse med en 2-krone, og rotteunger kan komme igennem endnu mindre huller.

Hvis I ser rotter eller tegn på rotter, så skal det anmeldes til Gladsaxe på [www.gladsaxe.dk/rotter](http://www.gladsaxe.dk/rotter)

Læs mere om forebyggelse og rottesikring på [www.gladsaxe.dk/rotter](http://www.gladsaxe.dk/rotter)

Ved spørgsmål kan vi kontaktes enten på tlf. 39 57 59 15 på hverdage mellem 9-14 eller mail på [bymiljo@gladsaxe.dk](mailto:bymiljo@gladsaxe.dk)

## Planlægningsfase

- Adgang for rotter under bygninger og skure skal sikres med fundament eller med rottesikring ned i jorden til min. 60 cm. dybde. Rottesikring ned i jorden kan bestå af metalnet i rustfrit stål med maskestørrelse på maks. 1 cm., skiferplader, eller andre materialer som rotter ikke kan gnave igennem.
- Sørg for at døre og vinduer i alle bygninger – også skure og andre småbygninger - slutter helt tæt til karmen.
- Sørg for at ventilationsriste i sokkel og mur er lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave sig igennem og med en maskestørrelse på maks. 1 cm.
- Kloakker skal afproppes eller spærres med rottespærre under byggeriet, så rotter ikke har adgang til bygninger eller jordoverflade.
- Luk alle gamle, ubenyttede kloak- og afløbsrør, da rotter kan bruge disse som ynglepladser.
- Hvis der i forbindelse med byggeriet anvendes kloakker fra tidligere byggeri, bør disse tv-inspiceres, for at sikre at de er tætte.
- Sørg for at faldstammer er lukket med metalnet af rustfrit stål med maskestørrelse på maks. 1 cm ved udluftningsafslutning.
- Sørg for at alle nedløbsrør slutter tæt f.eks. med muffe, så rotter ikke kan komme op fra kloakken.

## Byggefasen

- Brønde, gulvafløb og toiletafløb skal være sikret under byggeri, og må ikke stå åbne.
- Skru metalriste i gulvafløb fast.
- Sørg for at der ikke ligger større mængder af affald i længere tid
- Sørg for at der ikke er tilgængeligt madaffald på byggepladsen
- Langvarig opbevaring af byggematerialer bør opbevares på paller og lign., så der er luft under.

