

1

Beboelse.....
Carport BBR (Inkl. Redskabsrum).....
Carport.....
Redskabsrum.....
Overdækning BBR.....
Overdækning.....

Beboelse.....
Carport / overdæk. over 50 m².....

Bebyggelsesprocent.....

Sokkelkote.....
Terræn omkring hus.....

Regnvand	
Spildevand	
Stabilgrus 30cm dybde	
Evt. flisebelægning	

- Alle regnvandsledninger udføres i PLASTRØR med min. 20 promilles fald før sandfangs brønd og MIN. 10 promille efter

Kloak:
Ø315 mm Rense- og inspektionsbrønd, med korrugeret opføringsrør uden muffer, afsluttet med beton/plastdæksel.
Ø315 mm Sandfangsbrønd med vandlås, afsluttet med beton/plastdæksel med/uden rist iht. tegningen.
Den endelige tilretning af brønde i terrænhøjde foretages af bygherren (Tilskæring af rør m.m.)
Arbejdet udføres af Aut. Kloakmester
Stikledninger kontrolleres på pladsen.

Rottespærre:
Rottespærre placeres i parcelbrønd eller 1. spildevandsbrønd på grunden -
Brønd afmærkes

Overkørsler og fliser
 HusCompagniet anlægger ikke overkørsel.
 Overkørsel eller flisebelægning skal afdækkes
 HusCompagniet erstatter ikke ødelagte fliser eller andet i denne forbindelse.

OBS!
Det er entreprenørens ansvar at det udføres korrekt.
Denne tegning er kun vejledende.
Der skal sendes "Som udført" tegninger til Huscompagniet

Opvarmning: Varmepumpe (luft til vand)

Stabilgrus:
Jdlægning af stabilgrus aftales med byggeleder til opstartsmødet. 50m² medfølger. Stabilgrus på tegning er blot vejledende

Kloak/regnvand:
Der er fælles kloak (1-strengssystem) - Regn -og spildevand til kloak.

Endelig placering af brønde afklares af kloakmester.

Byggeadr.: Gladsaxe Møllevej 151, 2860 Søborg

Sagsnr.:

720686

Emne:	Beliggenhedsplan	Dato:	28.01.2026	Tegn:	MME
Matr.nr.:	20f - Gladsaxe	Type:	V175	Mål:	1 : 200



Copyright©
Kongevejen 153, 2830 Virum
Tlf.: 57 67 29 90

Opføres efter:

LE18

<u>Brandkl.</u>	BK1
<u>Anvend.kl.</u>	4
<u>Risikokl.</u>	1

<u>Std. Tæthed, l/s m²</u>	
1 Plan	0.5
2 Plan	0.7
½-Plan	1.0

Skærpet: "Std"

